
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F31  Spol- och rensbrunn i rostfritt stål med underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Slätt lock		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod   Text		Ändringsdatum -		Bet -
<p><b>PR            BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b></p> <p><b>PRB           BRUNNAR</b></p> <p><b>PRB.12       Golvbrunnar av rostfritt stål</b></p> <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i>          För montering i massagolv eller tunna klinkergolv.          Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599          Korrosivitetssklass: C3 enligt SS-EN 12944-2          Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301.          Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.          Bakvattentryck upp till 5 m.          Bottenutlopp.          Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm          Temperaturområde: -30 °C till +95 °C          Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.          Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.          Fabrikat: ACO Jack-In Finor F31 (RSK-nummer: 714 92 53) eller likvärdigt</p> <p><i>Flänsar</i>          Storlek: 300×300 mm (L×D)          Övre kant fläns 20 mm under ovansida lock.</p> <p><i>Lock, släta</i>          Skruvlåsta med mellanliggande packning.          Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.          Storlek: 200×200 mm (L×D)          Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i>          För membranskiktsanslutning.          Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.          Storlek: 415×235 mm (Ø×H)          Anslutning stös, dimension: Ø110 mm</p> <p><i>Tätningssring för lock</i>          Utförs i etenpropengummi (EPDM).          Hårdhet (Shore A): 45-50          Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>				

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19	Sida 2 (2)
	Produkt Jack-In Finor F31 Spol- och rensbrunn i rostfritt stål med underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Slätt lock	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum -
		Bet -
Kod	Text	
	<p><i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM).</p> <p>Hårdhet (Shore A): 45-50</p> <p>Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt</p>	