
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F16  Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Öppet lock, med mässingskant, för fyllning		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod   Text		Ändringsdatum -		Bet -
<p><b>PR            BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b></p> <p><b>PRB           BRUNNAR</b></p> <p><b>PRB.11        Golvbrunnar av gjutjärn</b></p> <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus med underdelar</i>          För montering i betong- eller klinkergolv med, eller utan, tätskikt.          Belastningsklass: L15 enligt DIN 19599          Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2          Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200          Ytskikt: Akrylharts, svart          Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.          Bakvattentryck upp till 5 m.          Bottenutlopp.          Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 95-150 mm          Temperaturområde: -30 °C till +95 °C          Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.          Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.          Fabrikat: ACO Jack-In Finor F16 (RSK-nummer: 714 92 38) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, öppna med mässingskant för fyllning</i>          Skruvlåsta med mellanliggande packning.          Öppna med plats för fyllning.          Synliga kanter i mässing.          Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.          Storlek: 200×200 mm (L×D)          Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i>          För membranskiktsanslutning.          Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.          Storlek: 360×250 mm (Ø×H)          Anslutning stös, dimension: Ø160 mm</p> <p><i>Tätningarring för lock</i>          Utförs i etenpropengummi (EPDM).          Hårdhet (Shore A): 45-50          Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>				

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida <b>2 (2)</b>	
	Produkt Jack-In Finor F16  Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Öppet lock, med mässingskant, för fyllning		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod 	Text  <i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5084.90.00 (RSK-nummer: 714 92 56) eller likvärdigt			