


|   |  |  |                      |                     |
|---|--|--|----------------------|---------------------|
|  | Dokument<br><b>BESKRIVNINGSTEXT</b><br>Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19  |  | Sida<br><b>1 (1)</b> |                     |
|   | Produkt<br>Jack-In Finor F1<br><br>Spol- och rensbrunn i gjutjärn utan underdel, inomhus<br>För betong- och klinkergolv utan tätskikt<br>Slätt lock  |  | Handläggare<br>-     | Uppdragsnummer<br>- |
| Status<br>-   |  |  | Datum<br>-           | Ändringsdatum<br>-  |
| Kod   | Text   |  |                      |                     |
| <b>PR</b>   | <b>BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b>  |  |                      |                     |
| <b>PRB</b>  | <b>BRUNNAR</b>   |  |                      |                     |
| <b>PRB.11</b>   | <b>Golvbrunnar av gjutjärn</b>   |  |                      |                     |
|   | <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i></p> <p>För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt.</p> <p>Belastningsklass: L15 enligt DIN 19599</p> <p>Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2</p> <p>Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200</p> <p>Ytskikt: Akrylharts, svart</p> <p>Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.</p> <p>Bakvattentryck upp till 5 m.</p> <p>Bottenutlopp.</p> <p>Anslutning stos, dimension: Ø110 mm</p> <p>Höjd: 175 mm</p> <p>Temperaturområde: -30 °C till +95 °C</p> <p>Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.</p> <p>Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO Jack-In Finor F1 (RSK-nummer: 714 92 23) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, släta</i></p> <p>Skruvlåsta med mellanliggande packning.</p> <p>Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.</p> <p>Storlek: 197×197 mm (L×D)</p> <p>Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Tättningsring för lock</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM).</p> <p>Hårdhet (Shore A): 45-50</p> <p>Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p> |  |                      |                     |