

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida <b>1 (1)</b>	
	Produkt Jack-In Finor F3  Spol- och rensbrunn i gjutjärn utan underdel, inomhus För betong- och klinkergolv utan tätskikt Slätt lock med betongfyllning		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod   Text		Ändringsdatum -		Bet -
<p><b>PR            BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b></p> <p><b>PRB           BRUNNAR</b></p> <p><b>PRB.11       Golvbrunnar av gjutjärn</b></p> <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i>  För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt.  Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599  Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2  Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200  Ytskikt: Akrylharts, svart  Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.  Bakvattentryck upp till 5 m.  Bottenutlopp.  Anslutning stös, dimension: Ø110 mm  Höjd: 175 mm  Temperaturområde: -30 °C till +95 °C  Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.  Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.  Fabrikat: ACO Jack-In Finor F3 (RSK-nummer: 714 92 25) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, släta med betongfyllning</i>  Skruvlåsta med mellanliggande packning.  Fyllning av betong.  Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.  Storlek: 197×197 mm (L×D)  Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Tätningring för lock</i>  Utförs i etenpropengummi (EPDM).  Hårdhet (Shore A): 45-50  Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>				