
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F26  Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Öppet lock för fyllning		Handläggare -	
Status -				Uppdragsnummer -
				Datum -
				Ändringsdatum -
				Bet -
Kod	Text			
<b>PR</b>	<b>BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b>			
<b>PRB</b>	<b>BRUNNAR</b>			
<b>PRB.12</b>	<b>Golvbrunnar av rostfritt stål</b>			
	<p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus med underdelar</i></p> <p>För montering i betong- eller klinkergolv med, eller utan, tätskikt.</p> <p>Belastningsklass: K3 enligt DIN 19599</p> <p>Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2</p> <p>Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301.</p> <p>Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.</p> <p>Bakvattentryck upp till 5 m.</p> <p>Bottenutlopp.</p> <p>Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm</p> <p>Temperaturområde: -30 °C till +95 °C</p> <p>Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.</p> <p>Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO Jack-In Finor F26 (RSK-nummer: 714 92 48) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, öppna för fyllning</i></p> <p>Skruvlåsta med mellanliggande packning.</p> <p>Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.</p> <p>Storlek: 200×200 mm (L×D)</p> <p>Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i></p> <p>För membranskiktsanslutning.</p> <p>Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.</p> <p>Storlek: 415×212 mm (Ø×H)</p> <p>Anslutning stös, dimension: Ø160 mm</p> <p><i>Tätningring för lock</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM).</p> <p>Hårdhet (Shore A): 45-50</p> <p>Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>			

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F26  Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Öppet lock för fyllning		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i>  Utförs i etenpropengummi (EPDM).  Hårdhet (Shore A): 45-50  Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt</p>				