



<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>
<b>PMB.2</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM</b>
<b>PMB.223</b>	<b>FETTAVSKILJARE</b>

Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av polyeten, ACO Nordic:s typ LIPUJET-P-OD NS 25 inkl. fast monterat tömningsrör för inomhusinstallation eller likvärdig.

Nominellt storlek 25

Lagringsvolym fett: 1070 liter

Lagringsvolym slam: 2550 liter

Total vätskevolym: 4660 liter

Artikelnummer: 3825.45.42 driftsida höger

Artikelnummer: 3825.45.32 driftsida vänster

LIPUJET-P-OD skall levereras komplett med tömningsrör, låsbara lukttäta lock, in -och utloppsanslutningar DN 200.

LIPUJET-P-OD skall vara CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfylla alla krav avseende flödestest, hållfastighet, kemisk resistens, märkning och täthet.

### **Tillbehör**

Alternativ:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-1, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt art:191101.
- Avskiljaren kan beställas med för installerat larm från ACO art: art: 5547519 vid köp av tillbehör ACO PROCURAT T5-1 art:191101
- Avskiljaren förses med ACO PROFLEX-200, provtagningsenhet för inomhusinstallation Vertikal art: 3300.10.31 / Horisontell art: 3300.09.31
- Avskiljaren förses med ACO TÖMNINGSSKÅP med slamsugningskoppling DN75, för utvändigt alternativt infällt montage i yttervägg art:199130.
- Avskiljaren förses med ACO OZONE, ventilationsluftrenare komplett med pump art:199280.
- Avskiljaren förses med ACO VAP & REFIL, automatiskt vattenpåfyllningsrör med skyddsmodul art:0169.00.54 samt styrskåp för tidsstyrd återfyllning enl. SS-EN 1717 kat.5 art: 199126.