



P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM
PMB.223	FETTAVSKILJARE

Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av polyeten, ACO Nordic:s typ LIPUJET-P-OD NS 4 inkl. fast monterat tömningsrör för inomhusinstallation eller likvärdig.

Nominellt storlek 4

Lagringsvolym fett: 200 liter

Lagringsvolym slam: 400 liter

Total vätskevolym: 830 liter

Artikelnummer: 0170.19.301

LIPUJET-P-OD skall levereras komplett med tömningsrör, låsbara, lukttäta lock, in- och utloppsanslutningar DN 110.

LIPUJET-P-OD skall vara CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfylla alla krav avseende flödestest, hållfastighet, kemisk resistens, märkning och täthet.

Tillbehör

Alternativ:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-1, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt art:191101.
- Avskiljaren kan beställas med för installerat larm från ACO art: art: 5547519 vid köp av tillbehör ACO PROCURAT T5-1 art:191101
- Avskiljaren förses med ACO PROFLEX-110, provtagningsenhet för inomhusinstallation Vertikal art: 3300.10.11 / Horisontell art: 3300.09.11
- Avskiljaren förses med ACO TÖMNINGSSKÅP med slamsugningskoppling DN75, för utvändigt alternativt infällt montage i yttervägg art:199130.
- Avskiljaren förses med ACO OZONE, ventilationsluftrenare komplett med pump art:199280.
- Avskiljaren förses med ACO VAP & REFIL, automatiskt vattenpåfyllningsrör med skyddsmodul art:0169.00.54 samt styrskåp för tidsstyrd återfyllning enl. SS-EN 1717 kat.5 art: 199126.