



## Prestandadeklaration

Enligt byggproduktförordningen 305/2011 av EUROPA PARLAMENTET och dess KOMMITÉ i enlighet med harmoniserad norm för byggkonstruktionsprodukter.

<b>Identifieringskod</b>	ST/T1/1621
<b>Typ</b>	Fettavskiljare <b>Lipumax-G-B, D, DM, DA</b>
<b>Användning</b>	Fettavskiljning I spillvatten som skydd för avloppssystem och ytvatten
<b>Tillverkare</b>	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
<b>Attesteringsystem för prestationsstabilitet</b>	System 4: Tillverkaren har fastställt typ av product enligt system 4 baserat på typtestning, typberäkning, tabulerade värden (eller dokumentation av produkten) och utfört egenkontroll av produktionen.
<b>Attesteringsystem för brandegenskaper</b>	System 3: Anlitad 3:e part "PAVUS" (NB Nr. 1391) utförde test av brandegenskaper för GRP (protokol No. PK1-01-18-033-E-0) och för PE-HD (protokoll Nr. PK1-01-18-070-E-0)

Fettavskiljarna är utförda enligt byggproduktförordningen 305/2011/EWG.

Följande harmoniserade standarder i gällande version vid dokumentets datering har uppfyllts:

<b>EN 1825-1:2004</b>	Avskiljarsystem för fett – del 1: konstruktion, funktion och testning, märkning och kvalitetskontroll
<b>EN 1825-2:2002</b>	Avskiljarsystem för fett – del 2: val av nominell storlek, installation, drift och skötsel
<b>EN 13501-1:2007</b>	Klassificering av byggkonstruktionsprodukter och fastställande av dess brandegenskaper – del 1: klassificering genom testdata för brandegenskaper som prestanda för byggkonstruktionsprodukter


Del	SS-EN 1825-1	Prestanda
Brandegenskaper	5.2.9	E
Vätsketäthet	5.3.2	Överensstämmer
Effektivitet	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Överensstämmer
Kapacitet	5.4	Överensstämmer
Stabilitet	5.2	Överensstämmer

Undertecknad av och för tillverkaren.  
Sezimovo Ústí, 6 Januari 2021



Libor Dočekal (R&D manager)

Information i enlighet med CE märkningen


<p>ACO Industries Tábor s.r.o.          Průmyslová 1158          39101 Sezimovo Ústí</p> <p>16</p>
<p>EN 1825-1:2004</p> <p>Avskiljarsystem för fett          Lipumax-G          Med integrerad slamavskiljning</p> <p>Material: GRP (glass reinforced plastic)          Inredning: PE-HD</p>

Översikt av CE märkta avskiljarsystem fett  
Typ Lipumax-G

NS	Slamfångets volym	Fettlagrings kapacitet	Ø D
	(l)	(l)	(mm)
1/100	100	180	1000
1-2	200	190	1000
2	400	190	1000
4	400	190	1000
4	800	290	1200
7	700	290	1200
7	1400	400	1500
10	1000	400	1500
10	2000	400	1500
15	1500	930	1800
15	3000	930	1800
20	2000	930	1800
20	4000	930	1800
25	2500	1120	2200
25	5000	1120	2200