
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Lipumax G-B 10/1000		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11		Bet -
Kod	Text			
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM</b>			
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>			
<b>PMB.223</b>	<b>Fettavskiljare</b>			
	<i>Markförlagda fettavskiljare</i>			
	Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.			
	Integrerade lyftöglor.			
	Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm			
	Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.			
	För rening av spillvatten från köksutrymmen.			
	Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd.			
	Utförs enligt SS-EN 1825-1.			
	Dimensionerande storlek: NS10			
	Storlek: 1720×1720×2000 mm (L×D×H)			
	Dimensioner avser tank exklusive stigarrör, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.			
	Lagringsvolym slam: 1000 L			
	Lagringsvolym fett: 400 L			
	Fabrikat: ACO Lipumax G-B 10/1000 eller likvärdigt			
	<i>Stigarrör</i>			
	Utförs enligt SS-EN 476.			
	För inspektion och tömning.			
	Utförs i PEHD.			
	Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm			
	Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.			
	Dimension: Ø600/800 mm			
	Höjd anpassas till förläggningsdjup.			
	<i>Betäckningar</i>			
	Stigarrör förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.			
	Krav enligt SS-EN 124 ska gälla.			
	Lock förses med text "Avskiljare".			

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19	Sida 2 (2)
	Produkt Lipumax G-B 10/1000	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11
		Bet -
Kod	Text	
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i>          Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt.          Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.          Nivågivare av kapacitiv typ.          Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i>          För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.          Anslutning: Ø50 mm          Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i>          Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.          Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.          Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.          Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:          Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm          Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).          Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p>	