



Dokument  
**BESKRIVNINGSTEXT**  
Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19

Sida  
1 (2)

Handläggare  
-

Produkt  
Lipumax G-B 10/2000

Uppdragsnummer  
-

Datum  
-

Status  
-

Ändringsdatum  
2022-02-11

Bet  
-

Kod

Text

**PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM**

**PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**

**PMB.223 Fettavskiljare**

*Markförlagda fettavskiljare*

Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.

Integrerade lyftöglor.

Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm

Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.

För rening av spillvatten från köksutrymmen.

Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd.

Utförs enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande storlek: NS10

Storlek: 1720×1720×2630 mm (L×D×H)

Dimensioner avser tank exklusive stigarrör, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.

Lagringsvolym slam: 2000 L

Lagringsvolym fett: 1140 L

Fabrikat: ACO Lipumax G-B 10/2000 eller likvärdigt

*Stigarrör*

Utförs enligt SS-EN 476.

För inspektion och tömning.

Utförs i PEHD.

Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm

Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.

Dimension: Ø600/800 mm


Höjd anpassas till förläggningsdjup.

*Betäckningar*

Stigarrör förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.

Krav enligt SS-EN 124 ska gälla.

Lock förses med text "Avskiljare".

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Lipumax G-B 10/2000		Handläggare -	
Status -			Uppdragsnummer -	
			Datum -	
			Ändringsdatum 2022-02-11	Bet -
Kod	Text			
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i>  Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt.  Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.  Nivågivare av kapacitiv typ.  Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i>  För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.  Anslutning: Ø50 mm  Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i>  Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.  Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.  Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.  Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:  Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm  Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).  Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p>			