



Prestandadeklaration

Enligt byggproduktförordningen 305/2011 av EUROPA PARLAMENTET och dess KOMMITÉ i enlighet med harmoniserad norm för byggkonstruktionsprodukter.

Identifieringskod	ST/T1/1624
Typ	Grease separator Lipumax-G-H
Användning	Fettavskiljning i spillvatten som skydd för avloppssystem och ytvatten
Tillverkare	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Attesteringsystem för prestationsstabilitet	System 4: Tillverkaren har fastställt typ av product enligt system 4 baserat på typtestning, typberäkning, tabulerade värden (eller dokumentation av produkten) och utfört egenkontroll av produktionen.
Attesteringsystem för brandegenskaper	System 3: Anlitad 3:e part "PAVUS" (NB Nr. 1391) utförde test av brandegenskaper för GRP (protokol No. PK1-01-18-033-E-0) och för PE-HD (protokoll Nr. PK1-01-18-070-E-0)

Fettavskiljarna är utförda enligt byggproduktförordningen 305/2011/EWG.

Följande harmoniserade standarder i gällande version vid dokumentets datering har uppfyllts:

EN 1825-1:2004	Avskiljarsystem för fett – del 1: konstruktion, funktion och testning, märkning och kvalitetskontroll
EN 1825-2:2002	Avskiljarsystem för fett – del 2: val av nominell storlek, installation, drift och skötsel
EN 13501-1:2007	Klassificering av byggkonstruktionsprodukter och fastställande av dess brandegenskaper – del 1: klassificering genom testdata för brandegenskaper som prestanda för byggkonstruktionsprodukter


Del	EN 1825-1	Prestanda
Brandegenskaper	5.2.9	E
Vätsketäthet	5.3.2	Överensstämmer
Effektivitet	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Överensstämmer
Kapacitet	5.4	Överensstämmer
Stabilitet	5.2	Överensstämmer

Undertecknad av och för tillverkaren.
Sezimovo Ústí, 12 Juni 2020



Libor Dočekal (R&D manager)

Information i enlighet med CE märkningen


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>16</p>
<p>EN 1825-1:2004</p> <p>Avskiljarsystem för fett Lipumax-G-H Med integrerad slamavskiljare</p> <p>Material: GRP (glass reinforced plastic) Inredning: PE-HD</p>

Översikt av CE märkta avskiljarsystem fett
Typ Lipumax-G-H

Nominell storlek	Slamfångets kapacitet (l)	Fettlagrings kapacitet (l)	Ø D1 (mm)
2	200	111	1000
2	400	111	1000
4	400	217	1200
4	800	217	1200
7	700	381	1500
7	1400	381	1500
10	1000	545	1500
10	2000	545	1500
15	1500	833	1500
15	3000	833	1500
20	2000	1 111	1500
20	4000	1 111	1500
25	2500	1 397	1800
25	5000	1 397	1800
30	3000	1 676	1800
30	6000	1 676	1800
35	3500	1 976	2200
35	7000	1 976	2200
40	4000	2 296	2200
40	8000	2 296	2200

Nominell storlek	Slamfångets kapacitet (l)	Fettlagrings Kapacitet (l)	Ø D1 (mm)
50	5000	2870	2200
50	10000	2870	2200
60	6000	3444	2200
60	12000	3444	2200