



<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>
<b>PD</b>	<b>BRUNNAR O D I MARK</b>
<b>PDF</b>	<b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>
<b>PDF. 2</b>	<b>OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE</b>

Prefabricerad oljeavskiljare klass 1 för markförläggning, ACO Nordic:s typ Oleopator C FST. Avskiljaren skall vara tillverkad av betong och uppfylla samtliga krav SS-EN 858-1.

Nominell storlek:	<b>NS 15</b>
Lagringsvolym slam:	1555L
Lagringsvolym olja	464L
Total vätskevolym:	2350L
Ansl. In-/utlopp:	Ø 200 mm
Ansl. Luft.ledn:	Ø 110/160mm
Belastningsklass:	D400, utan extra åtgärder
Koalesensenhet:	Koalesensfilter, filtermatta
Material:	Betong
Grundvatten:	Självförankrande
A-mått/Artikel nr:	A1: 1165-1425mm / 3010056_1 A2: 1475-1735mm, kan byggas upp till 5375mm / 3010056_2

Oleopator C FST skall levereras komplett med:

- Koalesensenhet.
- Stigarrör för inspektion och tömning diameter 600 mm.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,85 g/cm<sup>3</sup>
- Lyftöglor, packning för tätning mellan betongelementen, samt ACO citytop avskiljarbetäckning körbar, D400 belastningsklass och märkt med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1.

Oleopator C FST skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

Oleopator C FST installeras enligt ACO Nordics anvisningar.

#### **Tillbehör**

Rekommenderade:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt och dämning. Art: 191102
- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt, dämning och slam. Art: 191103
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Avskiljaren förses med markförlagd provtagningsbrunn, ACO PROWELL PE 33, DN 315/250/200 art-nr: 4185241 eller ACO PROWELL PE 153, DN 315/250/200 art-nr: 4185271
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000

#### **Utökade larm**

- ACO CLOUD, molnbaserad realtidsövervakning av anläggningen för effektiv skötsel och kontroll, art-nr 191120
- ACO SMARTA LARM, Lösning för kontinuerlig övervakning av oljeavskiljare för mätning av tjocklek på oljeskikt och slamnivå.