



<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>
<b>PD</b>	<b>BRUNNAR O D I MARK</b>
<b>PDF</b>	<b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>
<b>PDF. 2</b>	<b>OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE</b>

Prefabricerad oljeavskiljare klass 1 för markförläggning, ACO Nordicas typ Oleopator G FST. Avskiljaren skall vara tillverkad av glasfiberarmerad polyester och uppfylla samtliga krav SS-EN 858-1.

Nominell storlek:	<b>NS 6</b>
Lagringsvolym slam:	5200L
Lagringsvolym olja	630L
Total vätskevolym:	6272L
Ansl. In-/utlopp:	Ø 160 mm
Ansl. Luft.ledn:	Ø 110/160mm
Belastningsklass:	D400, med Installerat belastningsskydd
Koalesensenhet:	Koalesensfilter, filtermatta
Material:	Glasfiberarmerad polyester
Grundvatten:	Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd
A-mått/Artikel nr:	A1: 1320-1945mm / 1267661 A2: 1320-2545mm, kan byggas upp till 2895mm / 1267662

Oleopator G FST skall levereras komplett med:

- Koalesensenhet.
- Stigarrör för inspektion och tömning diameter 600 mm.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,85 g/cm<sup>3</sup>
- Lyftöglor, packning för tätning mellan betongelementen, samt ACO citytop avskiljarbetäckning körbar, D400 belastningsklass och märkt med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1.

Oleopator G FST skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

Oleopator G FST installeras enligt ACO Nordics anvisningar.

### **Tillbehör**

Rekommenderade:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt och dämning. Art: 191102
- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt, dämning och slam. Art: 191103
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Avskiljaren förses med markförlagd provtagningsbrunn, ACO PROWELL PE 33, DN 315/160/110 art-nr: 4185261 eller ACO PROWELL PE 153, DN 315/160/110 art-nr: 4185251
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000

### **Utökade larm**

- ACO CLOUD, molnbaserad realtidsövervakning av anläggningen för effektiv skötsel och kontroll, art-nr 191120
- ACO SMARTA LARM, Lösning för kontinuerlig övervakning av oljeavskiljare för mätning av tjocklek på oljeskikt och slamnivå.