



P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PD	BRUNNAR O D I MARK
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR
PDF. 2	OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE

Prefabricerad oljeavskiljare klass 1 för markförläggning, ACO Nordic:s typ Oleosmart G. Avskiljaren skall vara tillverkad av glasfiberarmerad polyester och uppfylla samtliga krav SS-EN 858-1.

Oleosmart är utrustad med en flerstegs Split Contraction-koalesator som bidrar till en effektiv slamavskiljning och genom koalesatorns utformning minskas insatsen för egenkontroll och service.

Nominell storlek:	NS 10
Lagringsvolym slam:	2000L
Lagringsvolym olja	396L
Total vätskevolym:	3374L
Ansl. In-/utlopp:	Ø 160 mm
Ansl. Luft.ledn:	Ø 110/160mm
Belastningsklass:	D400, med installerat belastningsskydd
Koalesensenhet:	Filterfri
Material:	Glasfiberarmerad polyester
Grundvatten:	Självförankrande
A-mått/Artikel nr:	A1: 1195-1820mm / 1270461 A2: 1195-2420mm, kan byggas upp till 2770mm / 1270462

Oleosmart G skall levereras komplett med:

- Split contraction-koalesator
- Stigarrör för inspektion och tömning diameter 600 mm.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,85 g/cm³
- Lyftöglor, packning för tätning mellan betongelementen, samt ACO citytop avskiljarbetäckning körbar, D400 belastningsklass och märkt med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1.

Oleosmart G skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

Oleosmart G installeras enligt ACO Nordics anvisningar.

Tillbehör

Rekommenderade:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt och dämning. Art: 191102
- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt, dämning och slam. Art: 191103
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Avskiljaren förses med markförlagd provtagningsbrunn, ACO PROWELL PE 33, DN 315/160/110 art-nr: 4185261 eller ACO PROWELL PE 153, DN 315/160/110 art-nr: 4185251
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000

Utökade larm

- ACO CLOUD, molnbaserad realtidsövervakning av anläggningen för effektiv skötsel och kontroll, art-nr 191120
- ACO SMARTA LARM, Lösning för kontinuerlig övervakning av oljeavskiljare för mätning av tjocklek på oljeskikt och slamnivå.