



## Prestandadeklaration

Enligt byggproduktförordningen 305/2011 av EUROPA PARLAMENTET och dess KOMMITÉ i enlighet med harmoniserad norm för byggkonstruktionsprodukter.

<b>Identifieringskod</b>	ST/T1/1712
<b>Typ</b>	Avskiljare för lätta mineraliska vätskor <b>Oleosmart G</b>
<b>Användning</b>	Avskiljning av lätta mineraliska vätskor i spillvatten som skydd för avloppssystem och ytvatten
<b>Tillverkare</b>	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
<b>Attesteringsystem för prestandastabilitet</b>	System 4: Tillverkaren har fastställt typ av produkt enligt system 4 baserat på typtestning, typberäkning, tabulerade värden (eller dokumentation av produkten) och utfört egenkontroll av produktionen.
<b>Attesteringsystem för brandegenskaper</b>	System 3: Anlitad 3:e part "PAVUS" (NB Nr. 1391) utförde test av brandegenskaper för GRP (protokoll No. PK1-01-18-033-E-0)


Avskiljarna för lätta mineraliska vätskor är utförda enligt byggproduktförordningen 305/2011/EWG.

Följande harmoniserade standarder i gällande version vid dokumentets datering har uppfyllts:

<b>EN 858-1:2005</b>	Avskiljarsystem för lätta mineraliska vätskor – part 1: konstruktion, funktion och testning, märkning och kvalitetskontroll
<b>EN 858-2:2003</b>	Avskiljarsystem för lätta mineraliska vätskor – part 2: val av nominell storlek, installation, drift och skötsel
<b>EN 13501-1:2007</b>	Klassifiering av byggkonstruktionsprodukter och fastställande av dess brandegenskaper – part 1: klassifiering genom testdata för byggkonstruktionsprodukter

Del	SS EN 858-1	Prestanda
Brandegenskaper	6.2.8	E
Vätsketäthet	6.3.2	Överensstämmer
Effektivitet	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Överensstämmer
Kapacitet	6.4	Överensstämmer
Stabilitet	6.2	Överensstämmer

Undertecknad av och för tillverkaren.  
Sezimovo Ústí 12 November 2018

  
\_\_\_\_\_  
Libor Dočekal (R&D manager)

Information i enlighet med CE märkningen


<p>ACO Industries Tábor s.r.o.          Průmyslová 1158          39101 Sezimovo Ústí</p> <p>17</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Avskiljarsystem för lätta mineraliska vätskor          Oleosmart G klass I          Med eller utan integrerat slamfång</p> <p>Material: GRP (glass reinforced plastic)          Inredning: PE-HD</p>

Översikt av CE märkta avskiljarsystem för lätta mineraliska vätskor  
Typ Oleosmart G

NS	Slamfångs- volym (L)	Oljelagrings- volym (L)	Ø D (mm)
4	400	142	1000
4	800	142	1000
6	600	396	1500
6	1200	396	1500
10	1000	396	1500
10	2000	396	1500
15	1500	744	2200
15	3000	744	2200
20	2000	1121	2200
20	4000	1121	2200