

Programtext: Muli Pro-PE K duo

- P** **APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PA** **APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PAK** **AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**
- PAK. 11** **PUMPAGGREGAT**

Beteckning.....

Helautomatisk pumpstation för fekaliehaltigt avloppsvatten, för montage på golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.
ACO Nordic:s typ Muli Pro-PE K-22 DUO eller likvärdig.

Behållare av PE.

Pump och pumphjul av gjutjärn, i kanalhjulsutförande.

Fri kulgenomgång, 70 mm

Tryckledningsanslutning DN100.

Anslutning av tilloppsledning upp till DN80-DN100 (finns i flera alternativ).

Luftning av behållaren via ventilation DN100.

Med jordad stickkontakt CEE 16 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:

400 V/ 50Hz, P1 2,94 kW/ P2 2,2 kW, 1450 r/m.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 60°.

Totalvolym: 520 liter.

Nyttovolym: upp till 330 liter

Vikt: 310kg

Artikel nr: 0175.13.18

Pumpstationen skall levereras med avstängningsventiler på inkommande ledningar samt tryckledning.
Pumpstationen skall levereras med Air Bubble för kontinuerlig rengöring av trycknivårör.

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.