

## Programtext: Muli Star DDP 1:1

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PA APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**
- PAK. 11 PUMPAGGREGAT**

Beteckning.....

Helautomatiskt pumpstation för fekalihaltigt avloppsvatten, för montage på golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.  
ACO Nordic:s typ Muli Star DDP 1.1 eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumphjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.  
Tryckledningsanslutning DN100  
Anslutning av tilloppsledning upp till DN70-DN100 (finns i flera alternativ).  
Luftning av behållaren via ventilation DN70.  
Med jordad stickkontakt CEE 32 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:  
400 V/ 50Hz, P1 1,83 kW/ P2 1,5 kW, 1400 r/m.  
Genomsläpplighet för kornstorlek max 65 mm.  
Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 65°.  
Totalvolym: 150 liter.  
Vikt: 104kg  
Artikel nr: 1202.00.01

Pumpstationen skall levereras med avstängningsventiler på inkommande ledningar samt tryckledning.  
Pumpstationen skall levereras med Air Bubble för kontinuerlig rengöring av trycknivårör.

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.