

Programtext: Muli Star DDP 1:2

- P** **APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PA** **APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PAK** **AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**
- PAK. 11** **PUMPAGGREGAT**

Beteckning.....

Helautomatiskt pumpstation för fekalihaltigt avloppsvatten, för montage på golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.
ACO Nordic:s typ Muli Star DDP 1.2 eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumphjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.
Tryckledningsanslutning DN100
Anslutning av tilloppsledning upp till DN70-DN100 (finns i flera alternativ).
Luftning av behållaren via ventilation DN70.
Med jordad stickkontakt CEE 32 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:

400 V/ 50Hz, P1 3,45 kW/ P2 3,0 kW, 2800 r/m.

Genomsläpplighet för kornstorlek max 55 mm.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 65°.

Totalvolym: 150 liter.

Vikt: 123kg

Artikel nr: 1202.00.02

Pumpstationen skall levereras med avstängningsventiler på inkommande ledningar samt tryckledning.
Pumpstationen skall levereras med Air Bubble för kontinuerlig rengöring av trycknivårör.

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.