

Programtext: Muli Star DDP 1:1

P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PA	APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
PAK. 11	PUMPAGGREGAT

Beteckning.....

Helautomatiskt pumpstation för fekalihaltigt avloppsvatten, för montage på golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.
ACO Nordic:s typ Muli Star DDP 2.1 eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumphjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.
Tryckledningsanslutning DN100
Anslutning av tilloppsledning upp till DN70-DN100 (finns i flera alternativ).
Luftning av behållaren via ventilation DN70.
Med jordad stickkontakt CEE 32 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:

400 V/ 50Hz, P1 1,83 kW/ P2 1,5 kW, 1400 r/m.

Genomsläpplighet för kornstorlek max 65 mm.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 65°.

Totalvolym: 300 liter.

Vikt: 108kg

Artikel nr: 1202.00.04

Pumpstationen skall levereras med avstängningsventiler på inkommande ledningar samt tryckledning.
Pumpstationen skall levereras med Air Bubble för kontinuerlig rengöring av trycknivårör.

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.