



**P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PA APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**

**PAK. 11 PUMPAGGREGAT**

Helautomatisk pumpstation för fekalihaltigt spillvatten, för montage ingjuten i golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.  
ACO Nordic:s typ Muli UF MWP1 eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumphjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.  
Tryckledningsanslutning DN100  
Luftning av behållaren via ventilation DN70.  
Med jordad stickkontakt CEE 32 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:

230 V/ 50Hz, P1 0,9 kW/ P2 0,6 kW, 2800 r/m.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 60°.

Totalvolym: 57 liter.

Vikt: 38kg

A-mått: 670-740mm

Artikel: 1203.00.00

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-2 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.