



P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PA	APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
PAK. 11	PUMPAGGREGAT

Helautomatisk pumpstation för fekaliefritt spillvatten, för montage inbyggd i golv, komplett med tät vändbart lock, behållare, backventil samt pneumatisknivåstyrning och styrskåp.
ACO Nordic:s typ Sinkamat-K 50/1 DUO eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumphjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.
Tryckledningsanslutning DN40
Anslutning av tilloppsledning DN100
Luftning av behållaren via ventilation DN50
Med jordad stickkontakt och 1,5 meter anslutningskabel.
Tät lock som är vändbart, belastning K3
Artikel nr: 1205.00.00

Tekniska data:
230 V/ 50Hz, P1 0,3 kW/ P2 0,13 kW, 2800 r/m.
Genomsläpplighet för kornstorlek max 10 mm.
Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 65°.
Totalvolym: 70 liter.
Vikt: 27kg

Pumpstationen skall levereras med:

- Tryckavloppsslang DN40, 5 meter, artikel nr: 620493
- Ingjutningsfläns, artikel nr: 620510

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-2 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.