



P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M
PRD	GOLVRÄNNOR
PRD.2	GOLVRÄNNOR AV ROSTFRITT STÅL

Rostfri golvränna ACO MODUL 125. Rännan utförs i bredd 125mm Längd=X mm Djup= från 55-125mm. Ett robust modulsystem som motsvarar högt ställda krav på kvalitet och avrinningsförmåga. Rännprofilen är V-formad för bästa flödeskapacitet och självreningförmåga. Rännan är testat enligt EN1433 och levereras i moduler mellan 500mm – 6000mm med snabbjusterbara ställfötter. Installation utförs enligt leverantörens monteringsanvisningar. Material 1.4301 alt. 1.4404

Utlopp: Bottenutlopp / sidoutlopp 75/110mm alt gavelutlopp 50mm
Golvtyp: Betong / Massa / klinker utan tätskikt / Klinker med tätskikt
Belastningsklass: L15kN - C250kN

Tillbehör

Alternativ:

- Brunnen förses med radontätning 75mm art: 3330075 / 110mm art 3330110 / 157mm art: 3330157
- Gallerkrok art: Z221923.
- Masonitskydd för skydd mot betongspill

