



<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>
<b>PR</b>	<b>BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b>
<b>PRD</b>	<b>GOLVRÄNNOR</b>
<b>PRD.2</b>	<b>GOLVRÄNNOR AV ROSTFRITT STÅL</b>

Rostfri slitsränna ACO MODUL 20. Rännan utförs i bredd 20mm Längd=X mm Djup= från 70-120mm. Ett robust modulsystem som motsvarar högt ställda krav på kvalitet och avrinningsförmåga. Rännprofilen är V-formad för bästa flödeskapacitet och självreningförmåga. Rännan är testat enligt EN1433 och levereras i moduler mellan 500mm – 6000mm med snabbjusterbara ställfötter. Installation utförs enligt leverantörens monteringsanvisningar. Material 1.4301 alt. 1.4404

Utlopp: Bottenutlopp / sidoutlopp 75/110mm alt gavelutlopp 50mm  
Golvtyp: Betong / Massa / klinker utan tätskikt / Klinker med tätskikt  
Belastningsklass: L15kN - C250kN

#### **Tillbehör**

Alternativ:

- Brunnen förses med radontätning 75mm art: 3330075 / 110mm art 3330110 / 157mm art: 3330157
- Gallerkrok art: Z221923.

